



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| アドバンテージ用 | リベール、イグゼビタ用 |
| TR-2050N (一次側電流 0.6A) | TR-2050N (一次側電流 0.6A) |
| TR-2100N (一次側電流 1.2A) | TR-2100N (一次側電流 1.2A) |
| TR-2160N (一次側電流 1.9A) | TR-2160N (一次側電流 1.9A) |
| TR-2240NB (一次側電流 2.7A) (注1) | TR-2240NB (一次側電流 2.7A) (注1) |
| | TR-2320N (一次側電流 3.5A) |

(注1) 末尾NBのトランスはLEDランプ専用となります。白熱ランプは使用できません。

注 記

※ (Style-tec) P-CON の負荷容量は1回路 12A (トランス負荷) までとなります。
巻線トランスの1次側容量を超えないようにして下さい。

※ 他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付	2023/10/11	Scale 寸法	1/2
Draft 図面	Y. Terabe	Weight 重量	1/2
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称 (コイズミ)コンバータAE55264E
× AC24V灯具 配線系統図

Product No. 製品番号 AE55264E+P-CON-TR24V

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社