



(大光電機)  
シーンコントローラー  
DP-39093

(大光電機)  
シーンコントローラーブースター  
DP-39096

AC100V  
電源側 (HOT/LIVE)  
接地側 (NEUTRAL)

黒  
白  
AC100V

(TOKI STAR) LED用直流電源  
LPS-21.6-24

白  
黒:DC24V (-)  
赤:DC24V (+)

(TOKI STAR) LED用直流電源  
LPS-21.6-24

白  
黒:DC24V (-)  
赤:DC24V (+)

調光信号線  
0.9~1.2CPEV-1P(シールド線)  
1回路あたり総配線長100mまで。  
調光信号に極性はありません。

オービット用調光ユニット  
LC-OB-DP

オービットスポット  
OBS01

最大8灯まで装着可能

黒/白: +  
黒: -

オービット用調光ユニット  
LC-OB-DP

オービットスポット  
OBS01

最大8灯まで装着可能

黒/白: +  
黒: -

注記

※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付 2024/2/22

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title (大光電機) シーンコントローラー(ブースタ付)  
× オービットスタンド 配線系統図

Product No. DP-39096-OBS  
製品番号

TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社