2023/12/1 Rev.1

操作部
シーンマネージャーG

調光ユニットパネル

負荷ON／OFF用

インバータPC用

AC100V

PWM

調光信号線
(EM-CPEE-0.9mm又は、1.2mm-1p推奨)
配線延長は、最長100m迄となります。

調光信号に極性はありません。

(TOKISTAR)LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

AC100入力
黒：Live
白：Neutral
緑：アース

DC24V(ー) 黒

DC24V(＋) 赤

(TOKISTAR)FF調光スレーバ
LCFF-M-TLX-DPJ-24V

黒/白：＋

黒：ー

(TOKISTAR)シェルブス

電源1台に対し、最大 L900×7台 の器具が接続可能

(TOKISTAR)LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

AC100入力
黒：Live
白：Neutral
緑：アース

DC24V(ー) 黒

DC24V(＋) 赤

(TOKISTAR)FF調光スレーバ
LCFF-M-TLX-DPJ-24V

黒/白：＋

黒：ー

(TOKISTAR)シェルブス

電源1台に対し、最大 L900×7台 の器具が接続可能

注　記
※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付	2023/12/1	Scale 縮尺	×	Title 名称	パナソニック調光盤 × シェルブス 配線系統図
Draft 製図	Y.Terabe	Weight 重量	×	Product No. 製品番号	SMG-SHEL
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm		
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3		

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社