

注 記


注1 : (LUTRON) PWMインターフェース (GRX-PWM-JA) の合計負荷容量は16Aとなります。
注2 : (LUTRON) PWMインターフェース (GRX-PWM-JA) のPWM信号出力容量は400mAです。
注3 : LDCC-7W-700PWMの入力容量は10VA、調光信号消費電流は4mAです。
注4 : LDCC-M-33W-700PWM (大容量電源)とLDCC-7W-700PWMは混在使用しないでください。
調光特性や消灯ポイントが異なるので同期しません。

※必ず取扱説明書をご確認下さい。

品 番	LED接続 可能灯数	最大合計 中間リード
LDCC-7W-700PWM	1-2灯のとき 3灯のとき	70m 23m

Date 日付	2020/5/19	Scale 縮尺	<input checked="" type="checkbox"/>
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	<input checked="" type="checkbox"/>
Check 検図	Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称	(LUTRON) ホームワークス用マエストロ× マイクロピンホールダウンライト 配線系統図
Product No. 製品番号	HWD5ND-MPD-7W

 TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社