2024/6/20 Rev.1

AC100V
電源側(HOT/LIVE)
接地側(NEUTRAL)

(TOKISTAR)信号線式PWM調光器 LC-M-PWM

PWM信号線
(CPEVS-0.9mm-1p推奨)
PWMの信号線と電源線を束ねて配線しないでください。
誤作動の原因となります。

LED用定電流電源
LDCC-7W-700PWM

入力 AC100V
N：ニュートラル
L：ライブ

出力
赤：LED（＋）
黒：LED（－）

白：調光信号入力
白：調光信号入力
(PWM信号。極性無し)

白(＋)
黒(－)

MPD-CON-0.2m

MPD-SPL2

MPD-EXT-1m/5m/10m

MPD-SPL2

MPD-EXT-1m/5m/10m

MPD-EXT-1m/5m/10m

MPD-EXT-1m/5m/10m

LED用定電流電源
LDCC-7W-700PWM

入力 AC100V
N：ニュートラル
L：ライブ

出力
赤：LED（＋）
黒：LED（－）

白：調光信号入力
白：調光信号入力
(PWM信号。極性無し)

白(＋)
黒(－)

MPD-CON-0.2m

MPD-EXT-1m/5m/10m

⚠
MPD 2分岐コネクタ(MPD-SPL2)は電源の近くでアクセスしやすい場所に接続・設置して下さい。
灯具付近などアクセスが困難な場所で設置すると不具合調査や点検が困難となります。
並列（送り）配線には対応していません。分岐する場合は必ずMPD-SPL2をご使用ください。

マイクロピンホールダウンライト
MPD01-__K__D-_

品　番	LED接続 可能灯数	最大合計 中間リード
LDCC-7W-700PWM	1-2灯のとき 3灯のとき	70m 23m

注　記

※LDCC-7W-700PWMの入力容量は10VA、調光信号消費電流は4mAです。
※LDCC-M-33W-700PWM（大容量電源）とLDCC-7W-700PWMは混在使用しないでください。
　調光特性や消灯ポイントが異なるので同期しません。
※必ず取扱説明書をご確認下さい。

Date 日付	2024/6/20	Scale 縮尺	
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	
Check 検図	Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　(TOKISTAR)信号線式PWM調光器 LC-M-PWM × ﾏｲｸﾛﾋﾟﾝﾎｰﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 配線系統図

Product No. 製品番号　LCMPWM-MPD-7W

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社