

AC100V
電源側 (HOT/LIVE)
接地側 (NEUTRAL)

(TOKISTAR) 信号線式PWM調光器 LC-M-PWM

PWM信号線
(CPEVS-0.9mm-1p推奨)
PWMの信号線と電源線を束ねて配線しないでください。
誤作動の原因となります。

オービット用調光ユニット
LC-OB-DP

オービットスポット
OBS01

最大8灯まで装着可能

(TOKISTAR) LED用直流電源
LPS-21.6-24

白
白
黒:DC24V(-)
赤:DC24V(+)

黒/白: +
黒: -

オービット用調光ユニット
LC-OB-DP

オービットスポット
OBS01

最大8灯まで装着可能

(TOKISTAR) LED用直流電源
LPS-21.6-24

白
白
黒:DC24V(-)
赤:DC24V(+)

黒/白: +
黒: -

注 記

※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付 2024/6/20

Scale 縮尺

Draft 製図 Terabe

Weight 重量

Check 検図 Inaba

Unit 単位 mm

Approve 承認 Ishibiki



Size 用紙 A3

Title (TOKISTAR) 信号線式PWM調光器 LC-M-PWM
× オービットスタンド 配線系統図

Product No. LCMPWM-OBS
製品番号

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社