



定格仕様

定格電圧：AC24V
 消費電力：1.4W/灯
 重量：約110g(ソケット、ランプ、グローブ含む)
 保護等級：IP65

装着可能ランプ：
 EX-VI-WW：2400K
 EX-UB-WW：2400K
 EX-VI-27K：2700K
 EX-UB-27K：2700K
 EX-VI-30K：3000K
 EX-UB-30K：3000K

装着可能グローブ：
 EXGL-G60C：φ60mmクリア
 EXGL-G60F：φ60mmフロスト
 EXGL-G45C：φ45mmクリア
 EXGL-G45F：φ45mmフロスト
 EXGL-G35C：φ35mmクリア
 EXGL-G35F：φ35mmフロスト
 EXGL-S45C：φ45mmクリア
 EXGL-S45F：φ45mmフロスト

環境：屋外対応

6			
5			
4	リード線	PVC	黒 外形φ5.8 (AWG18×2)
3	EXSS-L300	PBT	黒
2	パネ	SUS	
1	トリム	SUS	色:B(黒塗装), W(白塗装)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2022/3/18
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 約110g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 EXSSシーリング・パネルマウント

Product No. 製品番号 EXSS-CMPM/ トリム色

