



定格仕様	
定格電圧	: AC24V
消費電力	: 1.4W/灯
重量	: 約110g(ソケット、ランプ、グローブ含む)
保護等級	: IP65
装着可能ランプ	: EX-VI-WW : 2400K EX-UB-WW : 2400K EX-VI-27K : 2700K EX-UB-27K : 2700K EX-VI-30K : 3000K EX-UB-30K : 3000K
装着可能グローブ	: EXGL-G60C : φ60mmクリア EXGL-G60F : φ60mmフロスト EXGL-G45C : φ45mmクリア EXGL-G45F : φ45mmフロスト
環境	: 屋外対応

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5			
4	リード線	PVC	黒 外形φ5.8 (AWG18×2)
3	EXSS-L300	PBT	黒
2	パネ	SUS	
1	トリム	SUS	色:B(黒塗装), W(白塗装)

Date 日付 2022/3/18
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 約110g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 EXSSシーリング・パネルマウント
 Product No. 製品番号 EXSS-CMPM/ トリム色

