



定格仕様	
定格電圧	AC24V
消費電力	1.4W/灯
重量	約160g (ソケット, ランプ, グローブ, カバー含む)
リード線長さ	1500mm
装着可能ランプ	EX-VI-WW : 2400K EX-UB-WW : 2400K EX-VI-27K : 2700K EX-UB-27K : 2700K EX-VI-30K : 3000K EX-UB-30K : 3000K
装着可能グローブ	EXGL-G60C : φ60mmクリア EXGL-G60F : φ60mmフロスト EXGL-G45C : φ45mmクリア EXGL-G45F : φ45mmフロスト EXGL-G35C : φ35mmクリア EXGL-G35F : φ35mmフロスト EXGL-S45C : φ45mmクリア EXGL-S45F : φ45mmフロスト
環境	屋内用

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	カバー	SPC	色:B(黒塗装), W(白塗装), A(真鍮色メッキ)
4	リード線	PVC	黒 外形φ5.8(AWG18×2)
3	EXSS-L1500	PBT	黒
2	パネ	SUS	
1	フランジ	SPC	色:B(黒塗装), W(白塗装)

Date 日付 2022/3/18
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 約160g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 EXSSコードペンダント
 Product No. 製品番号 EXSS-CP/___-WT/___
 フランジ色 カバー色

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社