



定格仕様

定格電圧：AC24V  
 消費電力：1.4W/灯  
 重量：約160g  
 (ソケット, ランプ, グローブ, カバー含む)  
 リード線長さ：1500mm

装着可能ランプ：  
 EX-VI-WW : 2400K  
 EX-UB-WW : 2400K  
 EX-VI-27K : 2700K  
 EX-UB-27K : 2700K  
 EX-VI-30K : 3000K  
 EX-UB-30K : 3000K

装着可能グローブ：  
 EXGL-G60C : φ60mmクリア  
 EXGL-G60F : φ60mmフロスト  
 EXGL-G45C : φ45mmクリア  
 EXGL-G45F : φ45mmフロスト  
 EXGL-G35C : φ35mmクリア  
 EXGL-G35F : φ35mmフロスト  
 EXGL-S45C : φ45mmクリア  
 EXGL-S45F : φ45mmフロスト

環境：屋内用

6			
5	カバー	SPC	色:B(黒塗装), W(白塗装), A(真鍮色メッキ)
4	リード線	PVC	色:黒・白 外形φ5.8(AWG18×2)
3	EXSS-L1500	PBT	黒
2	パネ	SUS	
1	フランジ	SPC	色:B(黒塗装), W(白塗装)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2022/3/18  
 Draft 製図 Y. Terabe  
 Check 検図 T. Inaba  
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2  
 Weight 重量 約160g  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title 名称 EXSSコードペンダント  
 Product No. 製品番号 EXSS-CP/フッソ色-WT/加V色 (リード線:黒)  
 EXSSW-CP/フッソ色-WT/加V色 (リード線:白)

