



定格仕様

- ・ 灯体色 : W(ホワイト), B(ブラック)
- ・ 配光角 : 16D(16度), 24D(24度)  
30D(30度), 50D(50度)
- ・ 光源色 : 標準色  
27K(2700K), 30K(3000K), 35K(3500K)  
受注生産色  
24K(2400K), 40K(4000K)
- ・ 演色性 : Ra93
- ・ 入力電圧 : AC100V
- ・ 入力電流 : 0.11A
- ・ 周波数 : 50/60Hz
- ・ 消費電力 : 7.5W
- ・ 皮相電力 : 11VA (調光時 16VA)
- ・ 調光対応 : 位相制御 (逆位相含む)

注記

- \* 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- \* 本器具は配線ダクト取付専用です。指定以外の取り付けは火災・感電・落下の原因となります。  
配線ダクトに取り付ける際、器具を回転させる必要がありますので、配線ダクト断面を中心として 60mm / 30mm(配線ダクト突起側)の空間が必要となります。  
取付方法については、取扱説明書と併せてご確認ください。(取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます。)
- \* LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- \* 安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。(取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます。)

6			
5			
4			
3	ダクトプラグ	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
2	電源ケース	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
1	灯体	アルミ	塗装色(W:白, B:黒)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2022/3/22
Draft 製図	D.Miwa
Check 検図	T.Inaba
Approve 承認	C.Ishibiki

Scale 縮尺	1:1
Weight 重量	約120g
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

Title 名称 **28スポットライト プラグタイプ (28 SPOTLIGHT)**

Product No. 製品番 **TES01-\_\_K-\_\_D-\_\_**  
光源色 配光角 灯体色

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社