



定格仕様

- ・灯体色 : W(ホワイト), B(ブラック), S(シルバー)
- ・配光角 : 16D(16度), 24D(24度)
30D(30度), 50D(50度)
- ・光源色 : 標準色
27K(2700K), 30K(3000K), 35K(3500K)
受注生産色
24K(2400K), 40K(4000K)
- ・演色性 : Ra93
- ・入力電圧: AC100V
- ・入力電流: 0.11A
- ・周波数 : 50/60Hz
- ・消費電力: 7.5W
- ・皮相電力: 11VA(調光時 16VA)
- ・調光対応: 位相制御(逆位相含む)

品番例)

TES01-27K-16D-B-DIM

光源色 配光角 灯体色 個別調光有無

※個別調光、無の場合は省略

注記

- * 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- * 本器具は配線ダクト取付専用です。指定以外の取り付けは火災・感電・落下の原因となります。
配線ダクトに取り付ける際、器具を回転させる必要がありますので、配線ダクト断面を中心として 60mm / 30mm(配線ダクト突起側)の空間が必要となります。
取付方法については、取扱説明書と併せてご確認ください。(取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます。)
- * LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- * 安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。(取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます。)

6			
5			
4			
3	ダクトプラグ	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
2	電源ケース	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
1	灯体	アルミ	塗装色(W:白, B:黒)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2022/3/22
Draft 製図	D.Miwa
Check 検図	T.Inaba
Approve 承認	C.Ishibiki

Scale 縮尺	1:1
Weight 重量	約120g
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

28スポットライト プラグタイプ (28 SPOTLIGHT)

Title 名称

Product No. (個別調光有)TES01- K- D-
製品品番 (個別調光無)TES01- K- D- -DIM

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社