



定格仕様

- ・ 灯体色 : W(ホワイト), B(ブラック)
- ・ 配光角 : 3度  
※付属品のフィルタ2種類により、4度、5度へ調整可
- ・ 光源色 : HC30K (3000K), HC35K (3500K), HC40K (4000K)
- ・ 演色性 : Ra95
- ・ 入力電圧 : AC100V
- ・ 入力電流 : 0.12A
- ・ 周波数 : 50/60Hz
- ・ 消費電力 : 6.5W
- ・ 皮相電力 : 11.2VA
- ・ 器具光束 : 80 lm(3000K, 3500K), 88 lm(4000K)
- ・ 固有エネルギー消費効率 : 12.3 lm/W(3000K, 3500K), 13.5 lm/W(4000K)
- ・ 調光範囲 : 0%(消灯)~100%  
(個別調光)

注記

- \* 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- \* 本器具は配線ダクト取付専用です。天井面・壁面（配線ダクト横向き）への取付専用となります。指定以外の取り付けは火災・感電・落下の原因となります。
- \* 本器具は個別調光対応品となりますが、位相制御信号の回路には使用できません。（100%調光でも使用不可となります。）
- \* 本器具は被照射物より0.5m以上あげてご使用ください。近接限度を超えると被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。
- \* LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- \* 安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

7	【付属品】拡散フィルタ	樹脂	2種類付属(4度、5度), 取付用ばね含む
6	調光ボリューム	樹脂	成形色(W:白, B:黒), 個別調光用
5	ダクトプラグ	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
4	ダクト取付レバー	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
3	電源ケース	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
2	アーム	アルミ	塗装仕上げ(W:白, B:黒)
1	灯体	アルミ	塗装仕上げ(W:白, B:黒)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2021/1/20

Draft 製図 D. Miwa

Check 検図 N. Nagata

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 約500g  
(器具本体)

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 **ダクトレールフォーカルスポット**

Product No. **FSDR02-HC** **K-03D-**  
製品番号 光源色 灯体色

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社