



定格仕様

- ・ 灯体色 : W(ホワイト), B(ブラック)
- ・ 配光角 : 3度
- ・ 光源色 : 標準色  
27K(2700K), 30K(3000K)  
50K(5000K)  
高演色  
HC27K(2700K), HC30K(3000K)
- ・ 演色性 : 標準色Ra85 高演色Ra95
- ・ 定格電流 : 700mA
- ・ 定格電力 : 2.1W
- ・ 回転角 : 360°
- ・ 首振り角 : 90

\* 点灯の際は、指定のLED用定電流電源(屋内専用)が必要です。  
 \* 設置の際は、絶対に活線工事を行わないでください。  
 電源AC100V通電時に、本器具の結線作業を行うと、開放電圧がLEDに印加され、本器具のLEDが破壊されます。  
 \* 調光する場合は、弊社までお問い合わせください。

\* 非防水器具のため、湿気が多い環境や屋外では使用できません。  
 感電・火災の原因となります。  
 \* 電源ユニットは、断熱材等で被せた状態で使用しないでください。  
 火災の原因となります。  
 \* 本器具は、水平天井へ取り付けてください。  
 壁面、傾斜天井では使用しないでください。落下の原因となります。  
 \* 本器具は、照射物より0.5m以上あけて使用してください。  
 近接限度を超えると変色・変質を招くおそれがあります。  
 \* 施工条件や使用上の注意点は、取扱説明書をご確認ください。

6			
5	リード電線		AWG22(赤:+, 黒:-)
4	取付バネ	SUS	
3	円形板	SPCC	塗装仕上げ
2	透明カバー	PMMA	灯体内蔵
1	灯体	AL, PC, PBT	アルミ部塗装仕上げ、その他樹脂素色
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2017/5/19

Draft 製図 D.Miwa

Check 検図 T.Shimamura

Approve 承認 C.Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 約240g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 **フォーカルスポットミニ 仕様図**

Product No. **FSM01- K-03D-**

製品品番 光源色 (配光角) 灯体色

