



(Scale 1:3)

定格仕様

- ・ 灯体色 : W(ホワイト), B(ブラック)
- ・ 配光角 : 3度
- ・ 光源色 : 標準色
27K(2700K), 30K(3000K)
50K(5000K)
高演色
HC27K(2700K), HC30K(3000K)
- ・ 演色性 : 標準色Ra85 高演色Ra95
- ・ 入力電圧 : AC100V
- ・ 入力電流 : 0.08A
- ・ 周波数 : 50/60Hz
- ・ 消費電力 : 4.7W
- ・ 皮相電力 : 8VA
- ・ 器具光束 : 42 lm
- ・ 固有エネルギー消費効率 : 8.9 lm/W

注記

- * 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- * 本器具は配線ダクト取付専用です。天井面・壁面(配線ダクト横向き)への取付専用となります。指定以外の取り付けは火災・感電・落下の原因となります。
- * 本器具は個別調光対応品となりますが、位相制御信号の回路には使用できません。(100%調光でも使用不可となります。)
- * 本器具は被照射物より0.5m以上あけてご使用ください。近接限度を超えると被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。
- * LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- * 安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

6			
5	ダクトプラグ	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
4	ダクト取付レバー	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
3	電源ケース	アルミ, 樹脂	アルミ部: 塗装仕上げ, 樹脂部: 成形色 (W:白, B:黒)
2	アーム	鋼板	塗装仕上げ(W:白, B:黒)
1	灯体	アルミ, 樹脂	アルミ部: 塗装仕上げ, 樹脂部: 成形色 (W:白, B:黒)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2021/1/20
 Draft 製図 D.Miwa
 Check 検図 D.Hara
 Approve 承認 C.Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 約400g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 **ダクトレールフォーカルミニ**

Product No. 製品品番 **FSMDR01- K-03D-**
光源色 灯体色

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社