



赤 : DC24V (+)
 黒 : DC24V (GND)
 白 : 信号線

| 定格仕様 | |
|-------------------------|---------------------|
| ・ 定格電圧 : DC24V | ・ 消費電力 : 0.96W |
| ・ 光源色 : 赤、緑、青、白 (2700K) | ・ 保護等級 : IP66 (屋外用) |

注記

- ・ アドレスは注文に応じて設定・出荷となります。
- ・ アドレスの設定は工場出荷時のみ可能となります。
- ・ クロスタ灯具 1本につきデータミキサー (LC-KS-MIX2) が1台必要となります。
 データミキサーにクロスタ灯具を2本以上接続することはできません。
 誤動作の原因となります。
- ・ LED用直流電源 (LPSWP-K-120-24C) 1台に、負荷容量の範囲内で複数台のデータミキサーを接続することは可能です。

| 品番 | ランプピッチ:(mm) | 消費電力 | 最大灯数 |
|----------------|-------------|---------|------|
| KSF02-300-RGBW | 300±5 | 3.20W/m | 100灯 |

| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |
|-----|----------|-------------|---------------------|
| 6 | リード線 | PVC | 黒 φ7.8mm 1.25sq×3C |
| 5 | 収縮チューブ | PO | 黒 (注 この部分では曲げられません) |
| 4 | フラットケーブル | PVC | AWG16×3 |
| 3 | ロックリング | AL | 黒 |
| 2 | 本体 | PBT | 黒 |
| 1 | LED(発光部) | PC | |

Date 日付 2022. 1. 20
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3
 Weight 重量 60g/灯
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 クロスタ フラット
 Product No. 製品番号 KSF02-300-RGBW
 TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社