



赤 : DC24V (+)
 黒 : DC24V (GND)
 白 : 信号線

品番	ランプピッチ: (mm)	消費電力	最大灯数
KSF02-300-RGBW	300±5	3.20W/m	100灯

注記

- ・アドレスは注文に応じて設定・出荷となります。
- ・アドレスの設定は工場出荷時のみ可能となります。
- ・クロマスタ灯具 1本につきデータミキサー (LC-KS-MIX) が1台必要となります。
 データミキサーにクロマスタ灯具を2本以上接続することはできません。誤動作の原因となります。
- ・LED用直流電源 (LPSWP-K-120-24C) 1台に、負荷容量の範囲内で複数台のデータミキサーを接続することは可能です。

定格仕様

定格電圧 : DC24V
 消費電力 : 0.96W
 光源色 : フルカラー
 保護等級 : IP66 (屋外用)

6	リード線	PVC	黒 φ7.8mm 1.25sq×3C
5	収縮チューブ	PO	黒 (注 この部分では曲げられません)
4	フラットケーブル	PVC	AWG16×3
3	ロックリング	AL	黒
2	本体	PBT	黒
1	LED (発光部)	PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2022. 1. 20
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki



Scale 縮尺 1:3
 Weight 重量 60g/灯
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 クロマスタ フラット
 Product No. 製品番号 KSF02-300-RGBW

TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130