



品 番	ランプピッチ: (mm)	消費電力	最大灯数
KSG02-300-VI-RGBW	300±5	3.20W/m	100灯
KSG02-500-VI-RGBW	500±5	1.92W/m	100灯

注記

- ・アドレスは注文に応じて設定・出荷となります。
- ・アドレスの設定は工場出荷時のみ可能となります。
- ・クロスタ灯具 1本に付きデータミキサー (LC-KS-MIX) が1台必要となります。
- ・データミキサーにクロスタ灯具を2本以上接続することはできません。誤動作の原因となります。
- ・LED用直流電源 (LPSWP-K-120-24C) 1台に、負荷容量の範囲内で複数台のデータミキサーを接続することは可能です。

定 格 仕 様

定格電圧: DC24V
消費電力: 0.96W
光源色: フルカラー
保護等級: IP66 (屋外用)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	リード線	PVC	黒 $\phi 7.8\text{mm}$ 1.25sq×3C
5	収縮チューブ	PO	黒 (注 この部分では曲げられません)
4	フラットケーブル	PVC	AWG16×3 (1mあたり約60g)
3	ロックリング	AL	黒
2	本体	PBT	黒
1	グローブ	PC	クリア

Date 日付 2021. 11. 2

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3

Weight 重量 80g/灯

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 クロスタ グローブVI 仕様図

Product No. 製品番号 KSG02-__-VI-RGBW
ピッチ**TOKI CORPORATION**

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130