



注記

- \* 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- \* 本器具は配線ダクト取付専用です。指定以外の取り付けは火災・感電・落下の原因となります。  
配線ダクトに取り付ける際、器具を回転させる必要がありますので、配線ダクト断面を中心として60mm/30mm（配線ダクト突起側）の空間が必要となります。  
取付方法については、取扱説明書と併せてご確認ください。（取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます）
- \* 安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
（取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます）
- \* 調光器によっては本製品を接続しても定常的にちらつきが発生するなど、調光動作が安定しない場合があります。  
調光動作が安定しない場合は弊社までお問合せください。

定格仕様

- ・入力電圧： AC100V
- ・入力電流： 0.02A以下
- ・周波数： 50/60Hz
- ・消費電力： 1.5W以下
- ・皮相電力： 2VA
- ・筐体色： W(白), B(黒)

6			
5			
4			
3			
2	ダクトプラグ	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
1	電源ケース	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/5/31

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Arakawa

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺 1:1

Weight 重量 約40g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 逆位相調光インターフェース(ダクトレール装着型)

Product No. LC-EL-DR-  
製品品番 筐体色



**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社