



定 格	
定格電圧	AC100V 50/60Hz
適合負荷	トキスター製PWM調光対応器具
最大負荷容量	10A
最大消費電力	1.6W
調光信号出力	PWM 周波数1kHz 信号容量60mA
使用温度範囲	0~35°C
重 量	200g
JIS C8340/8435	スイッチボックス1個用適合
埋込穴	80mm×50mm 埋込深40mm

注記  
 <市販の接続プレートを使用する場合>  
 ・神保電器J-WIDEシリーズはそのまま使用出来ます。  
 ・パナソニックコスモシリーズワイド21を使う場合には製品に付属しているスペーサを使って取付可能です。

7	金属取付枠		
6	補強枠		
5	3路スイッチ		
4	スイッチプレート	ABS	白色
3	ロータリつまみ	ABS	白色
2	操作プレート	ABS	白色
1	プレート枠	ABS	白色
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/10/24  
 Draft 製図 Terabe  
 Check 検図 Inaba  
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:2  
 Weight 重量 \*\*\*  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title 名称 信号線式PWM調光器

Product No. 製品番号 LC-M-PWM

**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社

