



注記

<負荷接続台数>
 屋外用グラディ GRX : 最大20台 (3mA/台)
 グラディHB GRHB : 最大15台
 (電源の信号消費は2mA/台だがAC側負荷容量による制限となります)

FF調光スレーバ : 最大7台 (6mA/台)
 シグナルコンバータ : 1台 (同期がとれなくなるため1台までとする)

<市販の接続プレートを使用する場合>
 ・神保電器J-WIDEシリーズはそのまま使用出来ます。
 ・パナソニックコスモシリーズワイド21を使う場合には製品に付属しているスペーサを使って取付可能です。

定 格	
・定格電圧	: AC100V 50/60Hz
・適合負荷	: トキスター製PWM調光対応器具
・最大負荷容量	: 10A
・最大消費電力	: 1.6W
・調光信号出力	: PWM 周波数1kHz 信号容量60mA
・使用温度範囲	: 0~35℃
・重量	: 200g
JIS C8340/8435 スイッチボックス1個用適合埋込穴 80mm×50mm 埋込深40mm	

7	金属取付枠		
6	補強枠		
5	3路スイッチ		
4	スイッチプレート	ABS	白色
3	ロータリつまみ	ABS	白色
2	操作プレート	ABS	白色
1	プレート枠	ABS	白色
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2018/9/5

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Inaba

Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 信号線式PWM調光器

Product No. 製品番号 LC-PWM / LC-M-PWM

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社