



注記

<負荷接続台数>

屋外用グラディ GRX : 最大20台 (3mA/台)

グラディHB GRHB : 最大15台

(電源の信号消費は2mA/台だがAC側負荷容量による制限となります)

FF調光スレーバ : 最大7台 (6mA/台)

シグナルコンバータ : 1台 (同期がとれなくなるため1台までとする)

<市販の接続プレートを使用する場合>

- ・ 神保電器J-WIDEシリーズはそのまま使用出来ます。
- ・ パナソニックコスモシリーズワイド21を使う場合には製品に付属しているスペーサを使って取付可能です。

定格

定格電圧	AC100V 50/60Hz
適合負荷	トキスター製PWM調光対応器具
最大負荷容量	10A
最大消費電力	1.6W
調光信号出力	PWM 周波数1kHz 信号容量60mA
使用温度範囲	0~35℃
重量	200g

JIS C8340/8435 スイッチボックス1個用適合
埋込穴 80mm×50mm 埋込深40mm

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
7	金属取付枠		
6	補強枠		
5	3路スイッチ		
4	スイッチプレート	ABS	白色
3	ロータリつまみ	ABS	白色
2	操作プレート	ABS	白色
1	プレート枠	ABS	白色

Date 日付 2018/9/5

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Inaba

Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

名称 信号線式PWM調光器

Product No.
製品番号

LC-PWM

