



定格仕様	
入力定格	: AC100~240V 50/60Hz 0.2A (MAX)
入力電力	: 20W (MAX)
突入電流	: 10A (MAX)
出力電流	: 700mA (定電流)
出力電圧	: DC2.5~15V
出力容量	: 15W (MAX)
対応調光信号	: DALI
使用温度範囲	: 0~40°C (屋内用)
表面温度	: 41°C (周囲25°C)
熱損失	: 4.1kcal/h

注 記

- ・ 負荷の着脱は必ずAC入力を切って作業して下さい。LED器具が破損する恐れがあります。
- ・ 電源を重ねて設置したり、密接して置かないで下さい。
- ・ 複数の電源を並べるときは、5cm以上間隔を空けて下さい。寿命が短くなったり、故障の原因となります。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	シリコンワニスガラスチューブ		
4	出力ケーブル	PVC	0.75sq×2
3	入力端子台(信号)	PC	適合電線 単線φ0.8-2.0mm, 撚線0.5-2.0sq
2	入力端子台(電源)	PC	適合電線 単線φ0.8-2.0mm, 撚線0.5-2.0sq
1	本体	SGC	

Date 日付 2020/8/27
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 220g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 LED用定電流電源 (DALI調光タイプ)

Product No. 製品番号 LDCC-15W-700DALI

