



入力コネクタアクセス

適合電線
VVF 1.6mm, 2.0mm

〈注意〉

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないでください。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。寿命が短くなったり故障の原因となります。

定格仕様

定格入力	: AC100V-AC240V 50-60Hz 140VA
定格出力	: DC24V 5A
使用周囲温度	: 0-40°C 屋内用
重量	: 940g
材質	: アルミ
安全規格	: PSE
表面温度	: 51°C@30°C環境
発熱量	: 18.3 Kcal/h
出力短絡保護	: あり (自動復帰型)

6			
5			
4			
3	本体ケース	アルミ	
2	出力電線		HVSF 2.0sq x 2
1	電源入力端子台		
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2017/02/07
Draft 製図	Y. Terabe
Check 検図	T. Inaba
Approve 承認	C. Ishibiki

Scale 縮尺	1:2
Weight 重量	—
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

Title 名称 LED用直流電源 - 屋内用

Product No. 製品番号 LPS-120-24B



TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社