



入力コネクタアクセス

適合電線
VVF 1.6mm, 2.0mm

定格仕様

定格入力	: AC100V-AC240V 50-60Hz 100VA
定格出力	: DC8V 10A
使用周囲温度	: 0-40°C 屋内用
重量	: 940g
材質	: アルミ
安全規格	: PSE
表面温度	: 51°C@30°C環境
発熱量	: 16.2Kcal/h
出力短絡保護	: あり (自動復帰型)

〈注意〉

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないでください。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。寿命が短くなったり故障の原因となります。

6			
5			
4			
3	本体ケース	アルミ	
2	出力電線		HVSF 2.0sq x 2
1	電源入力端子台		
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2017/02/07
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 —
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 LED用直流電源 - 屋内用
 Product No. 製品番号 LPS-80-08B
TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130