



<注意>

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないでください。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。寿命が短くなったり故障の原因となります。

LPSDM-350-6CH

定格電圧 : 5V
 入力電流 : 4A
 出力電流 : 350mA x 6回路
 表面温度 : 51°C @ 30°C環境
 発熱量 : 17.7Kcal/h
 出力短絡保護: ラッチ停止 (AC再投入で復帰)

専用ACアダプター

定格入力 : 100-240Vac, 50/60Hz
 0.58A
 定格出力 : DC5V
 表面温度 : 51°C @ 30°C環境
 発熱量 : 17.7Kcal/h
 出力短絡保護: ラッチ停止 (AC再投入で復帰)

6			
5	調光ダイヤル		
4	専用ACアダプタ		付属品
3	ソケット接続端子		MS04-SKT or MS04-WSKT 6台まで接続可
2	電源入力端子		DC5V 専用ACアダプタと接続
1	LPSDM-350-6CH	ABS	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2020/1/17
 Draft 製図 Y. Mizusawa
 Check 検図 T. Shimamura
 Approved 承認 T. Inaba



Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称

MS調光セット (簡易調光機能)

Product No. 製品番号

LPS-MS-DIM

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130