



<注意>

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないで下さい。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。寿命が短くなったり故障の原因となります。

定格仕様

入力電圧	: AC90-264V 43-63Hz
入力電流	: 0.97A (Max.)
定格出力	: DC8V 10A
重量	: 1450g
保護等級	: IP66 (常時水没不可)
使用周囲温度	: 0-40°C
表面温度	: 56°C@30°C環境
発熱量	: 14.2kcal/h
出力短絡保護	: ラッチ停止 (AC再投入で復帰)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
5			
4	ケーブルグラウンド	PA66	
3	出力線	PVC	HHVCTF φ7.4 1.25x2C (赤+/黒-)
2	入力線	PVC	HHVCTF φ7.0 0.75x3C
1	筐体	AL	無染色アルマイト

Date 日付	2018. 11. 27	Scale 縮尺	1:2	Title 名称	LED用直流電源 - 防雨型
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	***		Product No. 製品番号
Check 検図	Inaba	Unit 単位	mm	TOKI CORPORATION Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130	
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3		