



<注意>

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないで下さい。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。寿命が短くなったり故障の原因となります。

定格仕様	
入力定格 :	AC100V/200V/240V 50/60Hz 136/141/145VA
定格出力 :	DC24V 5A
重量 :	1450g
保護等級 :	IP66 (常時水没不可)
使用周囲温度 :	0-40°C
表面温度 :	51°C@30°C環境
発熱量 :	17.7kcal/h
出力短絡保護 :	ラッチ停止 (AC再投入で復帰)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
5			
4	ケーブルグランド	PA66	
3	出力線	PVC	HHVCTF φ7.4 1.25x2C (赤+/黒-)
2	入力線	PVC	HHVCTF φ7.0 0.75x3C
1	筐体	AL	無染色アルマイト

Date 日付	2018.11.27
Draft 製図	Terabe
Check 検図	Inaba
Approve 承認	Ishibiki

Scale 縮尺	***
Weight 重量	***
Unit 単位	mm
Size 用紙	A3

Title 名称	LED用直流電源 - 防雨型
Product No. 製品番号	LPSWP-K-120-24C
 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	