



<注意>

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないで下さい。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。寿命が短くなったり故障の原因となります。

定格仕様

入力定格： AC100V/200V/240V 50/60Hz 95/99/104VA
 定格出力： DC8V 10A
 重量： 1450g
 保護等級： IP66（常時水没不可）
 使用周囲温度： 0-40℃
 表面温度： 56℃@30℃環境
 発熱量： 14.2kcal/h
 出力短絡保護： ラッチ停止（AC再投入で復帰）

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
5			
4	ケーブルグラウンド	PA66	
3	出力線	PVC	HHVCTF φ7.4 1.25x2C (赤+/黒-)
2	入力線	PVC	HHVCTF φ7.0 0.75x3C
1	筐体	AL	無染色アルマイト

Date 日付	2018/11/27	Scale 縮尺	***	Title 名称	LED用直流電源 - 防雨型
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	***		Product No. 製品番号
Check 検図	Inaba	Unit 単位	mm	 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3		