



Tc : ケース温度測定ポイント

<注意>

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないで下さい。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。寿命が短くなったり故障の原因となります。

定格仕様

入力定格	: AC100V/200V/240V 50/60Hz 95/99/104VA
定格出力	: DC8V 10A
重量	: 1450g
保護等級	: IP66 (常時水没不可)
使用周囲温度	: 0-40℃
表面温度	: 56℃@30℃環境
発熱量	: 14.2kcal/h
出力短絡保護	: ラッチ停止 (AC再投入で復帰)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5			
4	ケーブルグランド	PA66	
3	出力線	PVC	HHVCTF φ7.4 1.25x2C(赤+/黒-)
2	入力線	PVC	HHVCTF φ7.0 0.75x3C
1	筐体	AL	無染色アルマイト

Date 日付	2018/11/27
Draft 製図	Terabe
Check 検図	Inaba
Approve 承認	Ishibiki

Scale 縮尺	1:2
Weight 重量	***
Unit 単位	mm
Size 用紙	A3

Title 名称 LED用直流電源 - 防雨型

Product No. 製品番号 LPSWP-80-08C / LPSWP-K-80-08C



TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社