


- 注 記
- ・本製品は屋外用テープライトです。
 - ・リード線は製品に含まれています。
 - ・本製品の使用ランプには極性がありますので、ランプ交換時にはご注意ください。極性はランプ内部の基板の『無い』側が+になります。
 - ・弊社指定の電源をお使いください。

品 番	P (mm)	M (mm)	最大長さ
LSC_-100-__-WP-G45_	100±4	(50)	29.5 m
LSC_-150-__-WP-G45_	150±5	(75)	36.1 m

[LEDランプ TLED- _ _]仕様

定格電圧：DC8V 定格電流：25mA 消費電力：0.20W 光源色/点滅タイプ：		
WH-CUT ホワイト6500 カットイン・フェードアウト	WW-CUT ウォームホワイト2400 カットイン・フェードアウト	BL-CUT ブルー カットイン・フェードアウト
WH-SCF ホワイト6500 スローフェード	WW-SCF ウォームホワイト2400 スローフェード	BL-SCF ブルー スローフェード
WH-FCF ホワイト6500 ファストフェード	WW-FCF ウォームホワイト2400 ファストフェード	BL-FCF ブルー ファストフェード
WH-FFL ホワイト6500 フラッシュ		
保護等級：IP65（屋外用）		

8	取付アダプタ	PC	透明
7	レンズ付グローブ	PC	C（透明）、F（フロスト）
6	エンドキャップ	PVC	
5	コードプロテクタ	PVC	
4	リード線	PVC	1.25mm ² ×2
3	ラバーキャップ	シリコン	WP-L01C（透明）
2	ランプ		TLED- _ _（キネティックキレズ）
1	テープ電線	PVC	テープ色 C：クリア
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2024/5/23	Scale 縮尺 1:2	Title 名称 屋外用テープライトグローブ (キネティックキレズ装着)
Draft 製図 Y. Terabe	Weight 重量 ***g	Product No. LSC- _ _ -WP-G45_
Check 検図 T. Inaba	Unit 単位 mm	製品番号 ビッチ 光源色/点滅タイプ グローブタイプ
Approve 承認 C. Ishibiki	Size 用紙 A4	 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社