



注 記

- ・本製品は屋外用テープライトです。
- ・リード線は製品に含まれています。
- ・本製品の使用ランプには極性がありますので、ランプ交換時にはご注意ください。極性はランプ内部の基板の『無い』側が+になります。
- ・弊社指定の電源をお使いください。

| 品 番 | P (mm) | M (mm) | 最大長さ |
|----------------------|--------|--------|--------|
| LSC-100-__UB-WP-G45_ | 100±4 | (50) | 10.7 m |
| LSC-150-__UB-WP-G45_ | 150±5 | (75) | 13.8 m |

[LEDランプ TLED-_UB]仕様

| | |
|-------|---|
| 定格電圧 | : DC8V |
| 定格電流 | : 50mA |
| 消費電力 | : 0.40W |
| 光源色 | : WHUB ホワイト6500 WWUB ウォームホワイト2400 IWUB ウォームホワイト3000 |
| 受注生産品 | : LWUB ウォームホワイト2000 |
| 保護等級 | : IP65 (屋外用) |

| | | | |
|-----|----------|-------------|------------------------|
| 8 | 取付アダプタ | PC | 透明 |
| 7 | レンズ付グローブ | PC | C (透明)、F (フロスト) |
| 6 | エンドキャップ | PVC | |
| 5 | コードプロテクタ | PVC | |
| 4 | リード線 | PVC | 1.25mm ² ×2 |
| 3 | ラバーキャップ | シリコーン | WP-L02C (透明) |
| 2 | ランプ | | TLED-_UB |
| 1 | テープ電線 | PVC | テープ色 C: クリア |
| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |

| | | | |
|------------|-------------|-----------|------|
| Date 日付 | 2024/5/23 | Scale 縮尺 | 1:2 |
| Draft 製図 | Y. Terabe | Weight 重量 | ***g |
| Check 検図 | T. Inaba | Unit 単位 | mm |
| Approve 承認 | C. Ishibiki | Size 用紙 | A4 |

Title 屋外用テープライトグローブ
(トキレッズUB装着)
名称

Product No. LSC-__-__UB-WP-G45_
製品番号 ビッチ 光源色 グローブタイプ

TKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社