


注 記

- ・本製品は屋外用テープライトです。
- ・リード線は製品に含まれています。
- ・本製品の使用ランプには極性がありますので、ランプ交換時にはご注意ください。極性はランプ内部の基板の『無い』側が+になります。
- ・弊社指定の電源をお使いください。

品 番	P (mm)	M (mm)	最大長さ
LSC_-100-_-WP-G45_	100±4	(50)	29.5 m
LSC_-150-_-WP-G45_	150±5	(75)	36.1 m

[LEDランプ TLED-]仕様	
定格電圧	: DC8V
定格電流	: 12.5mA
消費電力	: 0.10W
光源色	: WH ホワイト6500 WW ウォームホワイト2400 IW ウォームホワイト3000 BL ブルー GR グリーン MG マゼンタ RD レッド AM アンバー
受注生産品	: LW ウォームホワイト2000
保護等級	: IP65 (屋外用)

8	取付アダプタ	PC	透明
7	レンズ付グローブ	PC	C (透明)、F (フロスト)
6	エンドキャップ	PVC	
5	コードプロテクタ	PVC	
4	リード線	PVC	1.25mm ² ×2
3	ラバーキャップ	シリコン	WP-L01C (透明)
2	ランプ		TLED-__
1	テープ電線	PVC	テープ色 C: クリア
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2024/5/23	Scale 縮尺	1:2	Title 屋外用テープライトグローブ (トキレッズ標準装着) Product No. LSC-_-WP-G45_ 製品番号 ピッチ 光源色 グローブタイプ  TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社
Draft 製図	Y. Terabe	Weight 重量	***g	
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm	
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A4	