

- 注記
- ・本製品は屋外用テープライトです。
  - ・リード線は製品に含まれています。
  - ・本製品の使用ランプには極性がありますので、ランプ交換時にはご注意ください。極性はランプ内部の基板の『無い』側が+になります。
  - ・LEDテープライトは、弊社指定の電源をお使いください。

品番	P (mm)	M (mm)	最大長さ
LS_-30_-UB-WP	30±2	(25)	4.6 m
LS_-50_-UB-WP	50±2	(25)	6.7 m
LS_-80_-UB-WP	80±3	(40)	9.2 m
LS_-100_-UB-WP	100±4	(50)	10.7 m
LS_-150_-UB-WP	150±5	(75)	13.8 m

[LEDランプ TLED-\_UB]仕様

消費電力	0.40W
定格電圧	DC8V
定格電流	50mA
カラー	
	WH ホワイト6500
	IW ウォームホワイト3000
	WW ウォームホワイト2400
受注生産品:	
	LW ウォームホワイト2000


No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	エンドキャップ	PVC	
5	コードプロテクタ	PVC	
4	リード線	PVC	1.25mm <sup>2</sup> × 2
3	ラバーキャップ	シリコーン	WP-L02C (透明)
2	ランプ		TLED-_UB
1	テープ電線	PVC	テープ色 C:クリア, W:ホワイト

Date 日付 2008/4/28

Draft 製図 T. Shimamura

Check 検図 N. Takamuku

Approve 承認 H. Goto



Scale 縮尺 1 : 2

Weight 重量 約100g/m

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 屋外用LEDテープライト常点タイプ仕様図

Product No. 製品番号 LS\_-\_-\_-UB-WP

TapeColor Pitch LEDColor

**TOKI CORPORATION**

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130