



品番	P(mm)	M(mm)	最大灯数	最大長さ
LUM02-50-__	50 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	35±3	120灯	6m
LUM02-100-__	100 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	50±3	100灯	10m

※必須  
 別売 : リード線装着加工  
 2m : LUM-TAN-2m  
 10m : LUM-TAN-10m

【トキラム】定格仕様	
・定格電圧 :	DC8V
・定格電流 :	80mA
・消費電力 :	0.64W
・光源色 :	30K (3000K) 45K (4500K)

注)  
 本製品はIP66適合の屋外用テープライトです。水没環境では使用できません。  
 トキラムは、弊社指定の電源を使用し、コード色を合わせて接続してください。

6			
5	収縮チューブ		結線部二重収縮
4	リード線装着加工		別売 白色 AWG18×4
3	エンドキャップ	硬質PVC	
2	ソケット	PA	白色 (レンズ部のみ透明)
1	電線	PVC	白色 AWG20×4
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2015/10/23  
 Draft 製図 T. Shimamura  
 Check 検図 N. Takamuku  
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺  $\frac{1}{1}$   
 Weight 重量 約140g/m  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title 名称 トキラム 仕様図  
 Product No. 製品番号 LUM02-\_\_-\_\_  
 ピッチ 光源色  
 TOKI CORPORATION  
 トキ・コーポレーション株式会社