



品番	P(mm)	M(mm)	最大灯数	最大長さ
LUM02-50-__	50 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	35±3	120灯	6m
LUM02-100-__	100 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	50±3	100灯	10m
LUM02-150-__	150 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	75±3	80灯	12m

※必須  
 別売：リード線装着加工  
 2m：LUM-TAN-2m  
 10m：LUM-TAN-10m

【トキラム】 定格仕様	
定格電圧：	DC8V
定格電流：	80mA
消費電力：	0.64W
光源色	
	30K:3000ケルビン
	45K:4500ケルビン

注)  
 本製品はIP66適合の屋外用テープライトです。水没環境では使用できません。  
 トキラムは、弊社指定の電源を使用し、コード色を合わせて接続してください。

6				Date 日付	2015/10/23	Scale 縮尺	$\frac{1}{1}$	Title 名称	トキラム 仕様図
5	収縮チューブ		結線部二重収縮	Draft 製図	T. Shimamura	Weight 重量	約140g/m	Product No. 製品番号	LUM02-__-__ ピッチ 光源色
4	リード線装着加工		別売 白色 AWG18×4	Check 検図	N. Takamuku	Unit 単位	mm	 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	
3	エンドキャップ	硬質PVC		Approve 承認		Size 用紙	A4		
2	ソケット	PA	白色 (レンズ部のみ透明)						
1	電線	PVC	白色 AWG20×4						
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考						