



断面寸法図 2/1

注記)

- ・本製品は屋内専用です。
- ・リード線は製品に含まれています。
- ・弊社指定のLED専用電源をお使いください。

品番	ピッチ:P	最大長さ
MCW-30_	30±2.0	9.5m
MCW-50_	50±2.0	12.3m
MCW-80_	80±3.0	15.6m
MCW-100_	100±4.0	17.6m
MCW-150_	150±5.0	21.6m

※1 最大長さ: L_{max} について
 ベースの最大長さは2.3mです。
 灯具が2.3mより長い場合は、分割制作いたします。

※2 LEDランプの灯数について
 ピッチ: P = 30、または P = 50 のとき
 (灯数) = (注文長さL-20) / (ピッチ:P) 切捨
 ピッチ: P = 80 以上のとき
 (灯数) = (注文長さL) / (ピッチ:P) 切捨
 公差の影響により、数量には多少の増減がございます。

[LEDランプ CLED- 仕様]

消費電力: 0.20W
 定格電圧: DC 8V
 定格電流: 25 mA

光源色
 白色系:
 5000K: 5000K
 3000K: 3000K
 2700K: 2700K
 2400K: 2400K
 2000K: 2000K

カラー:
 BL: ブルー
 GR: グリーン
 RD: レッド
 AM: アンバー
 受注生産色
 6500K: 6500K
 4500K: 4500K
 4000K: 4000K
 3500K: 3500K

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
7	エンドキャップ	PVC	
6	コードプロテクタ	PVC	
5	リード線	PVC	0.75sq×2
4	LEDランプ		
3	ケーブルライト		
2	ミニチャンネルカバー	PC	透明
1	ミニチャンネルベース	PC	白色

Date 日付 2007/3/13
 Draft 製図 T. Shimamura
 Check 検図 N. Takamuku
 Approve 承認 H. Goto

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 約160g/m
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 ケーブルライト LEDミニチャンネル仕様図

Product No. 製品番号 MCW-_-_-

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社