


■ 接続例(縮尺1:5)



注意事項

- 点灯の際は、指定のLED用定電流電源が必要となります。必ず1系統につき、1台の電源をご選定ください。
- 本製品は、直列接続となります。末端部分には必ず終端コネクタを接続してください。(上図 接続例)
- 設置の際は、絶対に活線工事を行わないでください。
- 電源AC100V通電時に、本製品の接続作業を行うと、開放電圧がLEDに印加され、本製品のLEDが破壊されます。
- 本製品のケーブルは、切断加工を行わないでください。(必ず所定長さの状態でご使用ください。)
- 最小施工寸法については、当社製品 屋外用グラディに準拠します。(詳しくは当社までお問い合わせください。)
- 1灯式と3灯式を連結してご使用する場合は、灯数の合計が「連結可能灯数の合計(右表)」を超えないようにご注意ください。
- 中間リードのオプションもございます。(品番:OLS-EXT-__m)
- 施工条件や使用上の注意点は、取扱説明書をご確認ください。


定格仕様

・ 定格電流	：	700mA
・ 消費電力	：	6.3W/台
・ 光源色	：	30K:3000K, 40K:4000K
(受注生産品)	：	22K:2200K, 27K:2700K, 35K:3500K
		50K:5000K, 65K:6500K
・ 配光角	：	SP:スプレッド(40° × 15°), 15D:15°
		08D:8°
・ 対応電源品番	：	LDCC-33W-700PWM (合計14灯まで)
および	※	LDCC-15W-700ECO (合計6灯まで)
接続可能灯数の合計		LDCC-25W-700ECO (合計10灯まで)
		LDCC-35W-700ECO (合計15灯まで)
・ 調光方式	：	蛍光灯用信号線式 PWM (1kHz,DC11V)
		ルートロン EcoSystem
・ 保護等級	：	IP66

※3灯式を1台でご使用の場合は当社までお問い合わせください。

6	防水コネクタ	PA66	
5	ケーブル	PVC	
4	マウントベース(角度調整可)	SUS	角度可動範囲 上図参照
3	化粧カバー	AL	表面処理: 無染色アルマイト, ヘアライン仕上げ
2	ベース筐体	AL	表面処理: 無染色アルマイト
1	発光部	PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2018.7.30
Draft 製図	D. Miwa
Check 検図	T.Inaba
Approve 承認	C.Ishibiki



Scale 縮尺	1:2
Weight 重量	約220g
	(ケーブル・コネクタ含まず)
Unit 単位	mm
Size 用紙	A3

Title 名称 オーリンクス3灯式 仕様図

Product No. OLS-__K-__-3

製品品番 光源色 配光角

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130