


■ 接続例（縮尺1：5）



注意事項

- 点灯の際は、指定のLED用定電流電源が必要となります。必ず1系統につき、1台の電源をご選定ください。
- 本製品は、直列接続となります。末端部分には必ず終端コネクタを接続してください。（上図 接続例）
- 設置の際は、絶対に活線工事を行わないでください。
- 電源AC100V通電時に、本製品の接続作業を行うと、開放電圧がLEDに印加され、本製品のLEDが破壊されます。
- 本製品のケーブルは、切断加工を行わないでください。（必ず所定長さの状態でご使用ください。）
- 最小施工寸法については、当社製品 屋外用グラディに準拠します。（詳しくは当社までお問い合わせください。）
- 1灯式と3灯式を連結してご使用する場合は、灯数の合計が「連結可能灯数の合計（右表）」を超えないようにご注意ください。
- 中間リードのオプションもございます。（品番：OLS-EXT-__m）
- 施工条件や使用上の注意点は、取扱説明書をご確認ください。

定格仕様

- 定格電流 : 700mA
- 消費電力 : 6.3W/台
- 光源色 : 30K : 3000K, 40K : 4000K
- 配光角 : SP : スプレッド(40° × 15°)
15D : 15°
08D : 8°
- 調光方式 : PWM信号、DALI (対応電源による)
- 保護等級 : IP66

※3灯式を1台でご使用の場合は当社までお問い合わせください。

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|------------|--|---|---|
| 6 | 電源ケーブル(送り側) | PVC/PA6 | | <div>Date 日付2022/3/11</div> <div>Draft 製図Y. Terabe</div> <div>Check 検図T. Inaba</div> <div>Approve 承認C. Ishibiki</div> <div></div> | <div>Scale 縮尺1:2</div> <div>Weight 重量240g</div> <div>Unit 単位mm</div> <div>Size 用紙A3</div> | <div>Title 名称オーリンクス(3灯式)仕様図</div> <div>Product No. 製品品番OLS02-K-D-3</div> <div>光源色配光角</div> <div>TOKI CORPORATION</div> <div>Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130</div> |
| 5 | 電源ケーブル(入力側) | PVC/PA6 | | | | |
| 4 | 発光部 | PC | | | | |
| 3 | マウントベース (角度調整可) | SUS | 表面処理 : 黒塗装 | | | |
| 2 | カバー | AL | 表面処理 : 黒塗装 | | | |
| 1 | 筐体 | AL | 表面処理 : 黒塗装 | | | |
| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 | | | |