

AC100V

LED用定電流電源

+ : 赤色

- : 黒色

リードケーブル (\*)

(400)

(※電源品番に応じた接続可能灯数の範囲内で接続してください。)

終端コネクタ (\*)

(\*) 別売 : OLS-CON-2m/EC

- ・点灯の際は、指定のLED用定電流電源が必要となります。必ず1系統につき、1台の電源をご選定ください。
- ・本製品は、直列接続となります。末端部分には必ず終端コネクタを接続してください。（上図 接続例）
- ・設置の際は、絶対に活線工事を行わないでください。

電源AC100V通電時に、本製品の接続作業を行うと、開放電圧がLEDに印加され、本製品のLEDが破壊されます。

- ・本製品のケーブルは、切断加工を行わないでください。（必ず所定長さの状態でご使用ください。）
- ・最小施工手法については、当社製品 屋外用グラディに準拠します。（詳しくは当社までお問い合わせください。）
- ・1灯式と3灯式を連結してご使用する場合は、灯数の合計が「連結可能灯数の合計（右表）」を超えないようにご注意ください。
- ・中間リードのオプションもございます。（品番：OLS-EXT-\_\_m）
- ・施工条件や使用上の注意点は、取扱説明書をご確認ください。

・ 定格電流	: 700mA
・ 消費電力	: 2.1W/台
・ 光源色	: 30K : 3000K, 40K : 4000K
・ 配光角	: SP : スプレッド (40° × 15° ) 15D : 15° 08D : 8°
・ 調光方式	: PWM信号、DALI (対応電源による)
・ 保護等級	: IP66

7	グレアカッターパー	SUS	表面处理：黒塗装
6	電源ケーブル(送り側)	PVC/PA6	
5	電源ケーブル(入力側)	PVC/PA6	
4	発光部	PC	
3	マウントベース（角度調整可）	SUS	表面处理：黒塗装
2	カバー	AL	表面处理：黒塗装
1	筐体	AL	表面处理：黒塗装
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Size 用紙 A3



**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社