



発光部から被照射物までは100mm以上あけてください。  
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。

品番	ランプピッチ	消費電力	最大灯数	重量
RW-50-_-_-	50 ± 2	36W/m	176灯	630g/m
RW-75-_-_-	75 ± 3	24W/m	176灯	460g/m
RW-100-_-_-	100 ± 4	18W/m	176灯	370g/m

## リベール仕様

定格電圧 : AC24V  
消費電力 : 1.8W/灯  
光源色 : 2400K 2400ケルビン  
          : 2700K 2700ケルビン  
          : 3000K 3000ケルビン  
          : 4200K 4200ケルビン  
          : 5000K 5000ケルビン

配光 : W ワイド  
      : SP スプレッド  
保護等級 : IP66(屋外用)

6			
5	収縮チューブ		
4	リード線		AWG14×2 黒
3	エンドキャップ	PVC	黒
2	本体		アルミダイキャスト, PBT 黒
1	発光部 レンズ	PC	W 配光・交換不可
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2015/4/28

Draft 製図 K. Ashikaga

Check 検図 T. Shimamura

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

名称

リベールW 仕様図

Product No.

製品番号

RW-\_-\_-\_-



**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社