



リペール仕様

定格電圧 : AC24V
消費電力 : 1.8W/灯
光源色 : 2400K 2400ケルビン
: 2700K 2700ケルビン
: 3000K 3000ケルビン
: 4200K 4200ケルビン
: 5000K 5000ケルビン

配光 : W ワイド
: SP スプレッド
保護等級 : IP66(屋外用)

| 品番 | ランプピッチ | 消費電力 | 最大灯数 | 重量 |
|-------------|---------|-------|------|--------|
| RW-50-_-_- | 50 ± 2 | 36W/m | 176灯 | 630g/m |
| RW-75-_-_- | 75 ± 3 | 24W/m | 176灯 | 460g/m |
| RW-100-_-_- | 100 ± 4 | 18W/m | 176灯 | 370g/m |

発光部から被照射物までは100mm以上あけてください。
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。

| | | | |
|-----|----------|-------------|------------------|
| 6 | | | |
| 5 | 収縮チューブ | | |
| 4 | リード線 | | AWG14×2 黒 |
| 3 | エンドキャップ | PVC | 黒 |
| 2 | 本体 | | アルミダイキャスト, PBT 黒 |
| 1 | 発光部 レンズ | PC | SP 配光・交換不可 |
| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |

Date 日付 2015/4/28

Draft 製図 K. Ashikaga

Check 検図 T. Shimamura

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title
名称

リペールSP 仕様図

Product No.
製品番号

RW-_-_-_-



TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社