



L: 器具全長	S: 器具中心からホルダ中心の距離
300～799mm	125mm
800～1499mm	250mm
1500～1999mm	500mm
2000～2250mm	600mm

品番	ランプピッチ	消費電力	注文可能灯数	重量
RWCX02-50- <u>  </u> K- <u>  </u>	50 ± 2mm	36 W/m	6～44 灯	1400 g/m
RWCX02-75- <u>  </u> K- <u>  </u>	75 ± 3mm	24 W/m	4～30 灯	1200 g/m
RWCX02-100- <u>  </u> K- <u>  </u>	100 ± 4mm	18 W/m	3～22 灯	1100 g/m

## リベールCX仕様

定格電圧: AC24V  
 消費電力: 1.8W/灯  
 光源色: 24K: 2400K  
 : 27K: 2700K  
 : 30K: 3000K  
 : 42K: 4200K  
 : 50K: 5000K  
 配光: W ワイド  
 : SP スプレッド

6			
5			
4	収縮チューブ		
3	リベールCX固定ホルダ	SUS	別売、対応取付ネジ径4～5(別売)
2	リベールCXベース	アルミ	
1	リベール本体		リベール W or SP 配光
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2022/5/9

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 —

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

名称

リベールCX仕様図

Product No.

製品番号

RWCX02-  -  K-  

ランプピッチ 光源色 配光



**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社