



発光部から被照射物までは100mm以上  
あけてください。  
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。

L: 器具全長	S: 器具中心からホルダ中心の距離
300～ 799mm	125mm
800～1499mm	250mm
1500～1999mm	500mm
2000～2250mm	600mm

品 番	ランプピッチ	消費電力	注文可能灯数	重 量
RWCX02_-50-_-	50 ± 2mm	36 W/m	6～44灯	1500 g/m
RWCX02-75-_-	75 ± 3mm	24 W/m	4～30灯	1300 g/m
RWCX02-100-_-	100 ± 4mm	18 W/m	3～22灯	1200 g/m

#### リベールCX 仕様

定格電圧	: AC24V
消費電力	: 1.8W/灯
ベース色	: B      ブラック
光源色	: 2400K    2400ケルビン
	: 2700K    2700ケルビン
	: 3000K    3000ケルビン
	: 4200K    4200ケルビン
	: 5000K    5000ケルビン
配光	: W      ワイド
	: SP      スプレッド

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5			
4	収縮チューブ		
3	リベールCX角度調節ホルダ	SUS	RWCX-ADJB2-OP 対応取付ネジ径4～5(別売)
2	リベールCXベース	アルミ	ブラック
1	リベール本体		

Date 日付 2015/4/28

Draft 製図 K. Ashikaga

Check 検図 T. Shimamura

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

名称 リベールCX  
角度調整ホルダ付 仕様図

Product No.

製品番号 RWCX02-\_-\_-  
+ RWCX-ADJB2-OP



TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社