




SP配光、電線引き出しLタイプ。



発光部から被照射物までは100mm以上あけてください。
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。



L: 器具全長	S: 器具中心からホルダ中心の距離
300～ 799mm	125mm
800～1499mm	250mm
1500～1999mm	500mm
2000～2250mm	600mm

リベールCX 仕様	
定格電圧	: AC24V
消費電力	: 1.8W/灯
光源色	: 24K : 2400K
	: 27K : 2700K
	: 30K : 3000K
	: 42K : 4200K
	: 50K : 5000K
配光	: SP スプレッド

品 番	ランプピッチ	消費電力	注文可能灯数	重 量
RWCX02P-50-K-SP-L	50 ± 2mm	36 W/m	6～44 灯	1800 g/m

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
7	リード線	PVC	AWG14×2C
6	L字フィン	アルミ	ブラック
5	ルーバー	アルミ	ブラック
4	エンドプレート	SUS	ブラック
3	角度調整ホルダ	SUS	別売、対応取付ネジ径4～5 (別売)
2	リベールCXベース	アルミ	ブラック
1	リベール本体		リベール SP 配光

Date 日付 2022/7/1
Draft 製図 Y. Terabe
Check 検図 T. Inaba
Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3
Weight 重量 —
Unit 単位 mm
Size 用紙 A4

Title 名称 リベールCX平行ルーバー付
角度調整ホルダ付 仕様図
Product No. RWCX02P-50-K-SP-L+RWCX-ADJB2-0P
製品番号 光源色
TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社