





SP配光、電線引き出しタイプ。



発光部から被照射物までは100mm以上あけてください。
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。



L: 器具全長	S: 器具中心からホルダ中心の距離
300～799mm	125mm
800～1499mm	250mm
1500～1999mm	500mm
2000～2250mm	600mm

品番	ランプピッチ	M	消費電力	注文可能灯数	重量
RWCX02P-75-K-SP-L	75 ± 3mm	(37.5)	24 W/m	4～30 灯	1650 g/m
RWCX02P-100-K-SP-L	100 ± 4mm	(50)	18 W/m	3～22 灯	1500 g/m

リペールCX 仕様

定格電圧：AC24V
消費電力：1.8W/灯
光源色：24K：2400K
：27K：2700K
：30K：3000K
：42K：4200K
：50K：5000K
配光：SP スプレッド

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
7	リード線	PVC	AWG14×2C
6	コ字フィン	アルミ	ブラック
5	ルーバー	アルミ	ブラック
4	エンドプレート	SUS	ブラック
3	固定ホルダ	SUS	別売、対応取付ネジ径4～5 (別売)
2	リペールCXベース	アルミ	ブラック
1	リペール本体		リペール SP 配光

Date 日付 2022/5/9

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3

Weight 重量 —

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 リペールCX平行ルーバー付
固定ホルダ付 仕様図

Product No. RWCX02P- — - K-SP-L + RWCX-F1XB2-OP
製品番号 ランプピッチ 光源色

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社