



品 番	ランプピッチ	M	消費電力	最大灯数	重 量
RW-50-_-_-	50 ± 2	(30)	36W/m	176灯	630g/m
RW-75-_-_-	75 ± 3	(37.5)	24W/m	176灯	460g/m
RW-100-_-_-	100 ± 4	(50)	18W/m	176灯	370g/m

リベール仕様

定格電圧 : AC24V
 消費電力 : 1.8W/灯
 光源色 : 2400K 2400ケルビン
 : 2700K 2700ケルビン
 : 3000K 3000ケルビン
 : 4200K 4200ケルビン
 : 5000K 5000ケルビン

配 光 : W ワイド
 : SP スプレッド
 保護等級 : IP66(屋外用)

6			
5	収縮チューブ		
4	リード線		AWG14×2 黒
3	エンドキャップ	PVC	黒
2	本体		アルミダイキャスト, PBT 黒
1	発光部 レンズ	PC	W or SP 配光・交換不可
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2015/4/28

Draft 製図 K. Ashikaga

Check 検図 T. Shimamura

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title
名称

リベール 仕様図

Product No.
製品番号

RW-_-_-_-


TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社