

赤いラインのついた電線側が、+になります。

ランプ内部の基板の『無い』側が+になります。

長さ L = P × 灯数
(30mmピッチ時は L=P × 灯数+20)

注記)

- ・本製品は屋内専用テープライトです。
- ・リード線は製品に含まれています。
- ・本製品の使用ランプには極性がありますので、ランプ交換時にはご注意ください。極性はランプ内部の基板の『無い』側が+になります。
- ・LEDテープライトは、弊社指定の電源をお使いください。

品番	P(mm)	M(mm)	最大長さ
TLP-30-UB	30±2	(25)	4.6 m
TLP-50-UB	50±2	(25)	6.7 m
TLP-80-UB	80±3	(40)	9.2 m
TLP-100-UB	100±4	(50)	10.7 m
TLP-150-UB	150±5	(75)	13.8 m

[LEDランプ TLED-UB]仕様

消費電力	0.40W
定格電圧	DC8V
定格電流	50mA
カラー	
	WH ホワイト6500
	IW ウォームホワイト3000
	WW ウォームホワイト2400
	受注生産
	LW ウォームホワイト2000


No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	エンドキャップ	PVC	
5	コードプロテクタ	PVC	
4	リード線	PVC	1.25mm ² × 2
3	ランプソケット	PC	
2	ランプ		TLED-UB
1	テープ電線	PVC	テープ 色 クリア

Date 日付 2018/2/16

Draft 製図 Shimamura

Check 検図 Takamuku

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺 1 : 2

Weight 重量 約100g/m

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称

テープライト・スタンダード
トキレックスUB装着 仕様図

Product No.
製品番号

TLP-__-__UB

Pitch LEDColor

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130