

注記)

- ・本製品は屋内専用テープライトです。
- ・リード線は製品に含まれます。

品番	P(mm)	M(mm)	最大長さ	推奨最大長さ
TLP-30-105	30±2	(25)	2.5 m	2.5 m
TLP-50-105	50±2	(25)	4.2 m	4.2 m
TLP-80-105	80±3	(40)	6.8 m	6.4 m
TLP-100-105	100±4	(50)	8.5 m	7.2 m
TLP-150-105	150±5	(75)	12.7 m	8.8 m

ランプ [TB-105] 定格仕様

定格電圧 : AC24V  
 定格電流 : 約75mA (24V時)  
 消費電力 : 1.8W  
 光束 : 3.8Lm

●最大長さとは・・・  
 テープライトの種類、ランプ間隔、ランプ種類に基づき計算された、テープ電線の最大定格電流値を超えないテープライトの長さ。 または弊社規定の電圧降下率 [20%] を下回らないテープライトの長さのいずれかの条件のうち、算出された長さの短い方を最大長さという制限にしています。

●推奨最大長さとは・・・  
 最大長さの算出と同条件で計算し、電圧降下率 [7%] を下回らないテープライトの長さを推奨最大長さという制限にしています。


6	エンドキャップ	PVC	
5	コードプロテクタ	PVC	
4	リード線	PVC	1.25mm <sup>2</sup> × 2
3	ランプソケット	PC	
2	ランプ		TB-105
1	テープ電線	PVC	テープ色 : クリア
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2018/2/16

Draft 製図 Shimamura

Check 検図 Takamuku

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺 1 : 2

Weight 重量 約100g/m

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 テープライト・スタンダード  
白熱ランプ装着仕様図

Product No. 製品番号 TLP-\_-105

**TOKI CORPORATION**  
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130