



## 注記)

- ・本製品は屋内専用テープライトです。
- ・リード線は製品に含まれます。

品 番	P (mm)	M (mm)	最大長さ	推奨最大長さ
TLP-30-101	30±2	(25)	5.2 m	5.2 m
TLP-50-101	50±2	(25)	8.7 m	7.2 m
TLP-80-101	80±3	(40)	14.0 m	9.1 m
TLP-100-101	100±4	(50)	17.5 m	10.2 m
TLP-150-101	150±5	(75)	21.9 m	12.4 m

## ランプ [TB-101] 定格仕様

定格電圧 : AC24V  
 定格電流 : 約37mA  
 消費電力 : 0.9W  
 光束 : 1.8Lm

## ●最大長さとは・・・

テープライトの種別、ランプ間隔、ランプ種類に基づき計算された、テープ電線の最大定格電流値を超えないテープライトの長さ、または弊社規定の電圧降下率〔20%〕を下回らないテープライトの長さのいずれかの条件のうち、算出された長さの短い方を最大長さという制限にしています。

## ●推奨最大長さとは・・・

最大長さの算出と同条件で計算し、電圧降下率〔7%〕を下回らないテープライトの長さを推奨最大長さという制限にしています。

6	エンドキャップ	PVC	
5	コードプロテクタ	PVC	
4	リード線	PVC	1.25mm×2
3	ランプソケット	PC	
2	ランプ		TB-101
1	テープ電線	PVC	テープ色 : クリア
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2018/2/16

Draft 製図 Shimamura

Check 検図 Takamuku

Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1 : 2

Weight 重量 約100g/m

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

## Title

名称 テープライト・スタンダード白熱ランプ装着 仕様図

Product No.

製品番号

TLP-\_-101

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130